

シリコーン系噴霧式離型剤

ハイリリース S-2

1. 特徴

ハイリリースS-2は他の物質に粘着しにくい特異な性質を持ったシリコーン系離型剤です。離型剤として数多くの使用実績があるAC4368をエアゾール缶にしたもので、特別な噴霧装置を必要としないため、少量生産や研究等で手軽にご使用頂けます。

2. 特長

- 使いやすいスプレー方式
- 乾燥が早く、成形品の表面を汚さず、優れた光沢が得られます。
- 幅広い温度領域で優れた離型性・非粘着性を有します。
- 耐熱性に優れ、炭化によるガスが発生せず化学的に安定しています。
- 表面張力が小さい為複雑な型の細部にまで行き渡ります。
- 離型剤の焼き付けが必要なく すぐにご使用いただけます。

3. 用途

- ポリエステル、エポキシ、ポリウレタン、メタアクリル、フェノール、メラミン等、特に強い接着力を持つプラスチック類の離型剤。
- 樹脂注型をする電子部品の金型離型。
- 射出成形の金型離型
- 合成繊維製造用紡糸機口金の洗浄

4. 製品特性(エアゾール状態)

- 主成分 : シリコーンオイル
- 溶剤 : 有機溶剤系(ノルマルヘキサン65%)
- ガス : LPG
- 色調 : 無色透明、非腐食性

5. 取扱い上の注意

- 使用する際は缶を良く振ってからご使用ください。
- 換気の良い場所で使用してください。
- 裸火、煙草の火の近くでは使用しないでください。
- 安全性や取り扱い方法についての詳細な内容が必要な場合にはMSDSをご参照ください。

6. 荷姿

420ml スプレー缶(1カートン、20本入り)

稲畑産業(株)情報画像本部 FPD-II オプトチーム

東京都中央区日本橋本町2-8-2

Tel:03-3639-6616

Fax:03-3639-6782